

## EV Group brings high-speed high-precision metrology to 3D heterogeneous integration -November 17, 2021

EVG unveiled the EVG®40 NT2 automated metrology system, which provides overlay and CD measurements for W2W, D2W and D2D bonding as well as maskless lithography applications. The EVG40 NT2 system provides highly precise measurements of critical bonding and lithography process parameters for current and future leading-edge 3D/heterogeneous integration applications. These measurements include: alignment verification and monitoring for W2W, D2W, D2D and maskless exposure processes; CD measurement; and multi-layer thickness measurement. It is a highly scalable system that features multiple measurement heads and a high-precision stage designed for high-throughput and high-accuracy (down to the low single-digit nm range) bonding and maskless exposure alignment verification.




## EV 그룹, 3D 이종집적화 지원하는 고속·고정밀 계측 기술 발표

☆ 김원봉 기자 ○ 입력 2021.11.17 13:05 □ 댓글 0



[사진=EV 그믐]

▶ 로또 990회 번호 6자리 "몽땅" 나왔다!! 지금 바로... ▶ 10만원 있다면 오전장에서 "이종목" 무조건 매수해...



최신뉴스

.



6 주식장 9시 열리면 "이 종목" 매

[아시아에이=김원봉 기자] MEMS, 나노 기술, 반도체 제조용 웨이퍼 본딩 및 리소그래피 장비 선도적 공급사인 EV 그룹(이하 EVG)은 EVG®40 NT2 자동 계측 시스템을 17일 발표했다.

이 시스템은 웨이퍼-투-웨이퍼(W2W), 다이 투-웨이퍼(D2W), 다이-투-다이(D2D) 본딩 애플리 케이션과 마스크리스 리소그래피 애플리케이션에서 오버레이 및 임계 선폭(critical dimension, CD)을 측정하는 기술이다. 실시간 공정 수정 및 최적화를 위해 피드백 루프를 사 용하는 대량 생산을 지원하도록 설계된 EVG40 NT2를 활용함으로써 디바이스 제조사, 파운 드리, 패키징 하우스는 새로운 3D/이종집적화(heterogeneous integration) 제품 도입을 앞당 기고 수율을 향상하며, 고부가 가치의 웨이퍼 폐기량을 크게 줄일 수 있을 것이라고 회사 측은 설명했다.

기존의 평면적인 실리콘 스케일링이 그 비용 한계에 도달함에 따라 반도체 업계는 새로운 세 대의 디바이스에서 성능 향상을 도모하기 위해 이종집적화 기술로 방향을 전환 중이다. 이종 집적화란 서로 다른 기능 규모와 소재를 가진 다양한 이종 컴포넌트 또는 다이를 단일한 디바 이스 또는 패키지 상에 제조, 조립 및 패키징하는 기술을 말한다.

W2W, D2W 및 D2D 본딩에서 서로 연결된 디바이스늘 간의 우수한 전기적 접족을 위해서는 정교한 정렬과 오버레이 정확도가 요구된다. 새로운 세대의 제품이 등장할 때마다 인터커넥트 피치는 더 엄격해지기 때문에 웨이퍼 및 다이 본드 정렬과 오버레이 프로세스 역시 그에 맞게 적절히 발전돼야 한다.

또한, 공정 문제가 발생할 경우, 수정 조치를 취하거나 재작업을 통해 생산 수율을 높일 수 있 도록 더 높은 측정 정확도와 더 빈번한 측정이 제공될 필요가 있다. 3D/이종집적화를 위한 혁 신적인 리소그래피 기법인 마스크리스 노광 기술은 종종 일부 다이가 제 위치를 벗어날 정도 로 심각하게 휘거나 굽은 웨이퍼에 대해 점점 더 정밀한 패턴 반복성과 패턴을 요구하고 있으 며, 이에 따라 다이 위치에 관한 결정적인 정보를 제공하는 계측 기술에 대한 수요가 증가하고 있다.

EV 그룹 기술담당 디렉터인 토마스 클린스너(Thomas Glinsner) 박사는 "첨단 3D 및 이종집 적화 분야에서 공정 제어의 중요성은 점점 더 커지고 있다"며 "EVG40 NT2는 첨단 패키징 산 업에 대한 새로운 요구를 충족하는 혁신적인 계측 기술로서, 더 높은 오버레이 정확도와 함께 상당 수준의 Throughput 개선 효과를 통해 웨이퍼당 측정량을 향상시킴으로써 하이브리드 본딩 성능 등과 같은 보다 자세한 피드백을 제공한다"고 설명했다.

그러면서 "이 새로운 계측 솔루션을 통해, 우리는 3D/이종집적화를 위한 포괄적인 프로세스 솔루션 포트폴리오를 완성하고, MEMS 및 복잡한 광 디바이스용 계측 장비의 사실상 표준인 EVG의 기존 EVG40 NT 시스템을 보완할 수 있을 것이다. EVG40 NT2는 이미 EVG의 이종집 적화 역량 센터에서 진행 중인 여러 공동 개발 프로젝트에서 핵심적인 역할을 담당하고 있 다"고 덧붙였다.

EVG40 NT2 시스템은 현재와 미래의 첨단 3D/이종집적화 애플리케이션에서 핵심적인 본딩 및 리소그래피 공정 매개변수들을 매우 정밀하게 측정한다. 이러한 측정에는 W2W, D2W, D2D 및 마스크리스 노광 공정에 대한 정렬 검증과 모니터링, CD 측정, 멀티 레이어 두께 측정 등이 포함된다.

이 시스템은 다중 측정 헤드와 높은 정밀도의 스테이지를 특징으로 하는 높은 수율과 높은 정 확도(최대 수 나노미터 수준)의 본딩 및 마스크리스 노광 정렬 검증을 위해 고안된 확장성이 매우 우수한 장비이다.

정렬 검증의 경우, EVG40 NT2는 전반적인 정렬을 개선하기 위해 피드백 루프에서 사용 가능 한 오버레이 모델을 생성한다. 이는 시스템적인 오류를 줄이고 생산 수율을 향상시킬 수 있다. 이 시스템은 인더스트리 4.0 제조 기반의 차세대 팹에서 요구하는 오버레이 피드백 및 다이 위 치 피드 포워딩을 위한 다양한 공장 최적화 기술들과 호환된다.

EVG는 EVG40 NT2 자동 계측 시스템에 대한 주문을 받고 있으며, 오스트리아 본사의 이종집 적화 역량 센터에서 제품 시연도 제공 중이다. 자세한 내용은 EV그룹 공식 홈페이지에서 확인 할 수 있다.

http://www.asiaa.co.kr/news/articleView.html?idxno=67294

## KOTRA 지사회사업 수출! 해외 진출!의 꿈 지사회 하세요

## 인기뉴스

- 1 "7080·MZ세대 다 모여 라"...추억의 충장축제
- 2 루원복합청사 건립 사업, 정부투자심사 통과...이
- 3 [A 게임가 소식] 게임빌 '드래곤 블레이즈', 신규
- 4 2기신도시, 연말 4600가 고고그 에저 "거다. 우
- 5 [A 게임가 소식] 넷마블, '세븐나이츠2' 1주년 스
- 6 이커머스 업계 "블랙프 라이데이 잡아라"
- 7 [A 유통가 소식②] 이마 트, 28주년 기념 특가 행
- 8 [A 칼럼] 우리사회에 '상 도'는 존재하는 것인가...