## <sup>강소기업**뉴스** (Korea)</sup>

## EV Group brings high-speed high-precision 'EVG40 NT2' automated metrology system - November 17, 2021

EVG unveiled the EVG®40 NT2 automated metrology system, which provides overlay and CD measurements for W2W, D2W and D2D bonding as well as maskless lithography applications. Designed for high-volume production with feedback loops for real-time process correction and optimization, the EVG40 NT2 helps device manufacturers, foundries and packaging houses accelerate the introduction of new 3D/heterogeneous integration products as well as improve yields and avoid scrapping of highly valuable wafers. The EVG40 NT2 system provides highly precise measurements of critical bonding and lithography process parameters for current and future leading-edge 3D/heterogeneous integrations.



기존의 평면적인 실리콘 스케일링이 그 비용 한계에 도달하면서 반도체 업계는 새로운 세대의 디바이 스에서 성능 향상을 도모하기 위해 이종집적화 기술로 방향을 바꾸고 있다.

이종집적화란 서로 다른 기능 규모와 소재를 가진 다양한 이종 컴포넌트 또는 다이를 단일한 디바이스 또는 패키지 상에 제조, 조립 및 패키징하는 기술을 말한다. W2W, D2W 및 D2D 본딩에서 서로 연결된 디바이스들 간의 우수한 전기적 접촉을 위해서는 정교한 정렬과 오버레이 정확도가 요구된다.

새로운 세대의 제품이 등장할 때마다 인터커넥트 피치는 더 엄격해지기 때문에 웨이퍼 및 다이 본드 정 렬과 오버레이 프로세스도 그에 맞게 적절히 발전돼야 한다.

또한 공정 문제가 발생할 경우 수정 조치를 취하거나 재작업을 통해 생산 수율을 높일 수 있도록 더 높 은 측정 정확도와 더 빈번한 측정이 제공될 필요가 있다. 3D/이종집적화를 위한 혁신적인 리소그래피 기법인 마스크리스 노광 기술은 종종 일부 다이가 제 위치를 벗어날 정도로 심각하게 휘거나 굽은 웨이 퍼에 대해 점점 더 정밀한 패턴 반복성과 패턴을 요구하고 있다. 이에 다이 위치에 관한 결정적인 정보 르 제고치도 계초 기술에 대해 소요가 조가치고 이다

EV 그룹의 기술담당 디렉터인 토마스 글린스너(Thomas Glinsner) 박사는 "첨단 3D 및 이종집적화 분 야에서 공정 제어의 중요성은 점점 더 커지고 있다"며 "EVG40 NT2는 첨단 패키징 산업에 대한 새로운 요구를 충족하는 혁신적인 계측 기술로서 더 높은 오버레이 정확도와 함께 상당 수준의 Throughput 개 선 효과로 웨이퍼당 측정량을 향상해 하이브리드 본딩 성능 등과 같은 보다 자세한 피드백을 제공한 다"고 말했다.

이어 "이 새로운 계측 솔루션을 통해 우리는 3D/이종집적화를 위한 포괄적인 프로세스 솔루션 포트폴 리오를 완성하고, MEMS 및 복잡한 광 디바이스용 계측 장비의 사실상 표준인 EVG의 기존 EVG40 NT 시 스템을 보완할 수 있을 것이다. EVG40 NT2는 이미 EVG의 이종집적화 역량 센터(Heterogeneous Integ ration Competence Center™)에서 진행 중인 여러 공동 개발 프로젝트에서 핵심적인 역할을 담당하고 있다"고 덧붙였다.

◇고정밀,고수율의 계측 성능

EVG40 NT2 시스템은 현재와 미래의 첨단 3D/이종집적화 애플리케이션에서 핵심적인 본딩 및 리소그 래피 공정 매개변수들을 매우 정밀하게 측정한다. 이런 측정에는 W2W, D2D 및 마스크리스 노광 공정에 대한 정렬 검증과 모니터링, CD 측정, 멀티 레이어 두께 측정 등이 포함된다.

이 시스템은 다중 측정 헤드와 높은 정밀도의 스테이지를 특징으로 하는 높은 수율과 높은 정확도(최대 수 나노미터 수준)의 본당 및 마스크리스 노광 정렬 검증을 위해 고안된 확장성이 매우 우수한 장비다. 정렬 검증의 경우 EVG40 NT2는 전반적인 정렬을 개선하기 위해 피드백 루프에서 사용 가능한 오버레 이 모델을 생성한다. 이는 시스템적인 오류를 풀이고 생산 수율을 향상할 수 있다. 이 시스템은 인더스 트리 4.0 제조 기반의 차세대 펍에서 요구하는 오버레이 피드백 및 다이 위치 피드 포워딩을 위한 다양 한 공장 최적화 기술들과 호환된다.

◇제품 구매 정보

EVG는 EVG40 NT2 자동 계측 시스템에 대한 주문을 받고 있으며, 오스트리아 본사의 이종집적화 역량 센터에서 제품 시연도 제공하고 있다. 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

http://kangso.co.kr/View.aspx?No=2116594